



Manta Armada Power-teK WM 640 GGN


Código producto	Largo x Ancho x Espesor* (mm)	Servicio*	m²/rollo	m²/palet	Precio €/m²
238498	6000 x 1000* x 30	S	6,00	126,00	19,06
2444016	5500 x 1000* x 40	B	5,50	115,50	20,46
2444028	4000 x 1000* x 50	A	4,00	84,00	26,58
2444029	3500 x 1000* x 60	A	3,50	73,50	29,27
244374	3500 x 1000* x 70	B	3,50	73,50	33,34
2444024	3000 x 1000* x 80	A	3,00	63,00	37,75
244375	2500 x 1000* x 90	S	2,50	52,50	41,44
2444034	2500 x 1000* x 100	A	2,50	52,50	44,43
2444032	2000 x 1000* x 120	S	2,00	42,00	53,33

* Para obtener información más detallada acerca del tipo de servicio (A, B, S), consulte la página 31.
 Pedido mínimo productos S: 7 palets por referencia
 Palets por camión: 22
 Disponibles otras medidas bajo demanda

Power-teK WM 640 GGN es una manta armada de lana mineral de roca que se suministra **con una malla galvanizada y cosida con alambre de acero galvanizado en una de caras (GGN)**, con una temperatura máxima de servicio de **640 °C**. Se suministra con un embalaje perforado de apertura fácil y está equipada con un fleje Strapex que sirve de práctico elemento de transporte. Además, la malla metálica superpuesta permite una instalación rápida y sencilla.

[Volver al índice general](#)

Aplicaciones



Certificados



Declaración de Prestaciones
www.dopki.com/T4305EP



Reacción al fuego
 A1 (EN 13501-1)



Densidad
 ca. 80 kg/m³



Temperatura máxima de servicio
 ST(+) 640 °C



Conductividad térmica en función
 de la temperatura media
 0,040 W/mK (50° C)



Contenido de iones cloruro
 solubles en agua (AS Qualität)
 ≤ 10 ppm




Manta Armada Power-teK WM 660 GGN

Código producto	Largo x Ancho x Espesor* (mm)	Servicio*	m²/rollo	m²/palet	Precio €/m²
2444031	6000 x 1000* x 30	A	6,00	126,00	20,07
2444030	5000 x 1000* x 40	A	5,00	105,00	21,90
2444046	4000 x 1000* x 50	A	4,00	84,00	26,97
2444045	3000 x 1000* x 60	A	3,00	63,00	30,89
2444044	2500 x 1000* x 70	A	2,50	52,50	37,30
2444043	2500 x 1000* x 80	A	2,50	52,50	39,40
2444042	2000 x 1000* x 90	A	2,00	42,00	46,18
2444041	2000 x 1000* x 100	A	2,00	42,00	47,22
238501	2000 x 1000* x 120	S	2,00	42,00	56,51

* Para obtener información más detallada acerca del tipo de servicio (A, B, S), consulte la página 31.
 Pedido mínimo productos S: 6 palets por referencia
 Palets por camión: 22
 Disponibles otras medidas bajo demanda

Power-teK WM 660 GGN es una manta armada de lana mineral de roca que se suministra **con una malla galvanizada y cosida con alambre de acero galvanizado en una de caras (GGN)**, con una temperatura máxima de servicio de **660 °C**. Se suministra con un embalaje perforado de apertura fácil y está equipada con un fleje Strapex que sirve de práctico elemento de transporte. Además, la malla metálica superpuesta permite una instalación rápida y sencilla.

Aplicaciones



Certificados



Declaración de Prestaciones
www.dopki.com/T4305FPCPR



Reacción al fuego
 A1 (EN 13501-1)



Densidad
 ca. 100 kg/m³



Temperatura máxima de servicio
 ST(+) 660 °C



Conductividad térmica en función
 de la temperatura media
 0,040 W/mK (40° C)



Contenido de iones cloruro
 solubles en agua (AS Qualität)
 ≤ 10 ppm




Power-teK WM 680 GGN es una manta armada de lana mineral de roca que se suministra **con una malla galvanizada y cosida con alambre de acero galvanizado en una de caras (GGN)**, con una temperatura máxima de servicio de **680 °C**. Se suministra con un embalaje perforado de apertura fácil y está equipada con un fleje Strapex que sirve de práctico elemento de transporte. Además, la malla metálica superpuesta permite una instalación rápida y sencilla.

Manta Armada Power-teK WM 680 GGN

Código producto	Largo x Ancho x Espesor* (mm)	Servicio*	m²/rollo	m²/palet	Precio €/m²
2444040	6000 x 1000* x 30	S	6,00	126,00	23,71
2444039	5000 x 1000* x 40	S	5,00	105,00	27,38
2444038	4000 x 1000* x 50	B	4,00	84,00	33,73
2444037	3000 x 1000* x 60	S	3,00	63,00	38,59
2444036	2500 x 1000* x 70	S	2,50	52,50	43,69
2444035	2500 x 1000* x 80	S	2,50	52,50	49,26
2444048	2000 x 1000* x 90	S	2,00	42,00	54,62
2444047	2000 x 1000* x 100	B	2,00	42,00	59,01
238503	2000 x 1000* x 120	S	2,00	42,00	66,96

* Para obtener información más detallada acerca del tipo de servicio (A, B, S), consulte la página 31
 Pedido mínimo productos S: 5 palets por referencia
 Palets por camión: 22
 Disponibles otras medidas bajo demanda

Aplicaciones



Certificados



Declaración de Prestaciones
www.dopki.com/T4305GPCPR



Reacción al fuego
 A1 (EN 13501-1)



Densidad
 ca. 120 kg/m³



Temperatura máxima de servicio
 ST(+) 680 °C



Conductividad térmica en función
 de la temperatura media
 0,040 W/mK (40° C)



Contenido de iones cloruro
 solubles en agua (AS Qualität)
 ≤ 10 ppm